

Christie Boxer 2K20, 2K25 und 2K30

		Christie Boxer 2K20 144-007108-01	Christie Boxer 2K25 144-008109-01	Christie Boxer 2K30 144-009100-01
Bild	Helligkeit	• 19.500 ANSI (typisch) • 20.000 Center • 22.000 ISO	• 24.500 ANSI (typisch) • 25.000 Center • 27.500 ISO	• 29.000 ANSI (typisch) • 30.000 Center • 32.500 ISO
	Kontrast	• 2000:1		
Displaytechnologie	Typ	• 3DLP® 1,38" DMD		
	Auflösung	• 2K (2048 x 1080)		
Lampe	Typ	• 4 x 450 W NSH	• 5 x 450 W NSH	• 6 x 450 W NSH
	Lebensdauer	• 1.500 Stunden bei 70 % ursprünglicher Helligkeit		
Eingänge	<ul style="list-style-type: none"> • HB-Multi-Eingangskarte • HDBaseT 			
Pixelclock	• 300 Mpx/s - Christie® TruLife Lite Elektronik			
Netzwerk	<ul style="list-style-type: none"> • Tastatur • RS232 In • Ethernet (10/100) RJ45 			
Objektivfassung	<ul style="list-style-type: none"> • Werkzeugloses Linseneinsatzsystem • Anpassbare Mittelachse • Motorisierter horizontaler und vertikaler Projektionsversatz • Motorisierter Zoom und Fokusanpassung 			
Objektive	fest installiert	<ul style="list-style-type: none"> • 0,72:1 (kein Versatz) • 0,9:1 (Versatz: V: ±45%, H: ±15%) 		
	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> • 1,13-1,31:1 (Versatz: V: ±60%, H: 25%) • 1,31-1,63:1 (Versatz: V: ±80%, H: 30%) • 1,63-2,17:1 (Versatz: V: ±80%, H: 30%) • 1,99-2,71:1 (Versatz: V: ±15%, H: 5%) • 2,71-3,89:1 (Versatz: V: ±45%, H: 15%) • 3,89-5,43:1 (Versatz: V: ±85%, H: 25%) • 4,96:1-7,69:1 (Versatz: V: ±55%, H: 20%) 		
Optionales Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Dual-Link-DVI-Eingangskarte • Twin HDMI™-Eingangskarte • Duale 3G HD-SDI-Eingangskarte • Twin DisplayPort-Eingangskarten • Flug-/Aufsatzrahmen • HB-Multi-Eingangskarte • Quad DisplayPort-Eingangskarte (HB) 			
Energiebedarf	Betriebsspannung	• 200-240 V		
	Betriebsstrom	• 19 A		
Abmessungen	Größe	• (L x B x H): 37,75 x 23,5 x 12" (959 x 597 x 305mm)		
	Gewicht	• 72,57 kg		
Betriebsumgebung	Temperatur	• 5-40°C		
	Luftfeuchtigkeit	• 10-80 % nicht-kondensierend		
Garantie	• Drei Jahre			

Die Spezifikationen für den Christie Boxer 4K30 finden Sie auf christieemea.com.

Other EMEA offices

Germany
Willicher Damm 129
D-41066
Mönchengladbach
Germany
PH: +49 2161 566 200

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa
PH: +27 71 335 8667

Eastern Europe
Representative Office
PH: +36 (0)1 47 48 138

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Middle East
PH: +971 (4) 503 6800

Spain
PH: +34 91 633 9990

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161

Russia
Independent Sales Consultant Office
PH: +7 (495) 930-8961



ISO 9001
ISO 14001
Kitchener, Ontario

Die neuesten Spezifikationen finden Sie auf unserer Website unter www.christieemea.com



Copyright 2016 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice. Printed in Canada on recycled paper. 4208 Jan 16

CHRISTIE®