

Christie Boxer 4K30

Christie Boxer 4K30 144-001012-02		
Bild	Helligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • 29.000 ANSI (typisch) • 30.000 Center • 32.500 ISO
	Kontrast	• 2000:1
Displaytechnologie	Typ	• 3DLP® 1,38" DMD
	Native Auflösung	• 4K (4096 x 2160)
Lampe	Typ	• 6 x 450 W NSH
	Lebensdauer	• 1.500 Stunden bei 70 % ursprünglicher Helligkeit
Eingänge		<ul style="list-style-type: none"> • 2 duale 3G HD-SDI-Eingangskarten • 2 Twin DisplayPort-Eingangskarten • HDBaseT
Pixelclock		• 1,2 Gpx/s Christie® TruLife-Elektronik
Netzwerk		• Tastatur
		• RS232 In
		• Ethernet (10/100) RJ45
Objektivfassung		<ul style="list-style-type: none"> • Werkzeugloses Linseneinsatzsystem • Anpassbare Mittelachse • Motorisierter horizontaler und vertikaler Projektionsversatz • Motorisierter Zoom und Fokusanpassung
Objektive	fest installiert	<ul style="list-style-type: none"> • 0.72:1 (kein Versatz) • 0.9:1 (Versatz: V: ±45%, H: ±15%)
	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> • 1,13-1,31:1 (Versatz: V: ±60%, H: 25%) • 1,31-1,63:1 (Versatz: V: ±80%, H: 30%) • 1,63-2,17:1 (Versatz: V: ±80%, H: 30%) • 1,99-2,71:1 (Versatz: V: ±15%, H: 5%) • 2,71-3,89:1 (Versatz: V: ±45%, H: 15%) • 3,89-5,43:1 (Versatz: V: ±85%, H: 25%) • 4,96-1-7,69:1 (Versatz: V: ±55%, H: 20%)
Optionales Zubehör		<ul style="list-style-type: none"> • Dual-Link-DVI-Eingangskarte • Twin HDMI™-Eingangskarte • Duale 3G HD-SDI-Eingangskarte • Twin DisplayPort-Eingangskarten • Flug-/Aufsatzrahmen • HB-Multi-Eingangskarte • Quad DisplayPort-Eingangskarte (HB)
Energiebedarf	Betriebsspannung	• 200-240 V
	Betriebsstrom	• 19 A
Abmessungen	Größe	• (L x B x H): 37,75 x 23,5 x 12" (959 x 597 x 305mm)
	Gewicht	• 72,57 kg
Betriebsumgebung	Temperatur	• 5-40°C
	Luftfeuchtigkeit	• 10-80 % nicht-kondensierend
Garantie		• Drei Jahre

Die Spezifikationen der Modelle Christie Boxer 2K20, 2K25 und 2K30 finden Sie auf christieemea.com.

Other EMEA offices

Germany
Willicher Damm 129
D-41066
Mönchengladbach
Germany
PH: +49 2161 566 200

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa
PH: +27 71 335 8667

Eastern Europe
Representative Office
PH: +36 (0)1 47 48 138

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Middle East
PH: +971 (4) 503 6800

Spain
PH: +34 91 633 9990

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161

Russia
Independent Sales Consultant Office
PH: +7 (495) 930-8961



ISO 9001
ISO 14001
Kitchener, Ontario



Die neuesten Spezifikationen finden Sie auf unserer Website unter www.christieemea.com



Copyright 2016 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice.
Printed in Canada on recycled paper. 4207 Jan 16

CHRISTIE®